

ALGEMENE VOORWAARDEN

van FUSION gietvloeren gevestigd te marconistraat 44, 2809 PE Gouda, kamer van koophandel nummer 57010315

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

- a. Deze voorwaarden gelden tussen FUSION als leverancier en elke afnemer, natuurlijke of rechtspersoon.
- b. Deze voorwaarden gelden eerst nadat zij door een der partijen van toepassing zijn op een offerte of een overeenkomst voor de levering en applicatie van een FUSION gietvloer. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn gelden zij eveneens voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
- c. De algemene voorwaarden gelden behoudens voor zover de andere partij tijdig schriftelijk afwijkingen aan de andere partij ter kennis heeft gebracht.
- d. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offerte

- a. De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen zijn bindend gedurende de in de offerte vermelde termijn.
- b. De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en de ondergronden, waarop of waaraan FUSION haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de artikelen 6 en 7 van deze voorwaarden en bij de overeenkomst gevoegde checklist, tevens gedeponereerd bij de algemene voorwaarden. De prijsopgave in de offerte is exclusief het aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen.

3. Annulering

- a. Annulering van de overeenkomst door de afnemer kan kosteloos binnen 72 uur na de datum van het versturen van de opdrachtbevestiging.
- b. Bij annulering na de periode brengt FUSION 25% van de in de opdracht opgenomen prijs aan de afnemer in rekening.
- c. Bij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt FUSION 75% van de overeengekomen prijs in rekening.

4. Overeenkomsten

- a. Een overeenkomst met FUSION komt eerst tot stand nadat FUSION de opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd.
- b. Wijzigingen in de overeenkomst c.q. aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor FUSION wanneer deze schriftelijk door FUSION zijn aanvaard.

5. Samenstelling en Uitvoering

- a. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de afnemer rekening te houden met het volgende; in de vloeren die FUSION legt kunnen ten opzichte van het aan de afnemer getoonde monster tijdens de totstandkoming van de overeenkomst:
 - lichte kleurverschillen voorkomen
 - glansverschillen optreden
 - lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen
 - bij scheurvorming in de ondergrond doortekening in de vorm van een ader voorkomen
- b. De door FUSION opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Monsters van FUSION geven slechts een kleurindicatie van de te plaatsen vloer. Lichte kleurafwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type vloer. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenhedenuitdrukkelijk is overeengekomen
- c. De transparantie Pu verzegeling sluit verkleuring niet uit, maar vermindert die. Afhankelijk van de kleur kan er daarom nog steeds een mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden.
- d. Wij adviseren de plinten aan te brengen na het gieten van de FUSION vloer. Indien de plinten voor het gieten worden geplaatst, dienen deze in de grondverf te staan en kunnen een week na de gietvloer afgelakt worden. De plinten kunnen dan echter niet meer verwijderd worden zonder schade aan de gietvloer toe te brengen.
- e. Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer zal er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur.
- f. FUSION gietvloeren worden op locatie op een werkvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel

en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Tevens kunnen door het verdelen van de kleuren pigmentvlekken ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product FUSION Gietvloeren. Opdrachtgever dient aanwezig te zijn tijdens het kleurproces op locatie en is te allen tijde verantwoordelijk voor uitstraling van de gietvloer.

g. De vloer is niet bestand tegen schuurmiddelen en weekmakers en kleurconcentraten.

6. Verplichtingen van de afnemer

Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om :

a. De ruimte waar de vloer wordt geplaatst ontruimd, schoon en stofvrij gereed te houden.

b. Bij eventuele wijzigingen in de planning deze in een zo vroeg mogelijk stadium aan FUSION op te geven. Wijzigingen die later dan zes weken voor aanvang van de applicatie worden doorgegeven zijn in beginsel te laat. Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de datum van applicatie dient te worden uitgesteld en dat de afnemer FUSION schadeloos dient te stellen voor kosten van capaciteitsverlies.

c. De ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tochtvrij aan te leveren.

d. Ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals omschreven in artikel 7) zijn bij de aanvang van de werkzaamheden. Tevens dient de afnemer te garanderen dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest.

e. Ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden en minimaal 48 uur na het aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%.

f. Dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende 48 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen of gas.

g. Om bij uitvoering van de werkzaamheden in de open lucht te voorzien in een overkapping op kosten van de afnemer, vooraf goed te keuren door FUSION.

h. Voor voldoende water en elektriciteit (320/380 volt), alsmede verlichting van bovenaf (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen.

i. Te zorgen dat FUSION de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn.

j. Om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloerwerkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe dient de locatie per vrachtwagen bereikbaar te zijn.

k. Bij niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen is de afnemer gehouden de schade die FUSION lijdt, onder meer tengevolge van stagnatie, andersoortig tijdsverlies, te maken extra kosten, c.a. te vergoeden.

l. Wordt de vloer niet zoals bovenstaand omschreven opgeleverd, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer.

7. Bijzondere verplichtingen van de afnemer m.b.t. ondergronden

De afnemer draagt zorg voor :

a. Bij cementgebonden ondergronden:

1. dat de vloer minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte is verouderd. Na deze periode dient het vochtpercentage en de ondergrond bij beton niet hoger te liggen dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%. Controle vindt vooraf door FUSION met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.

2. een droge, vlakke strakke ondergrond voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet nagepoederd zijn met cement en op de vloer mag geen lijmlaag voorkomen.

3. zandcement afwerkklagen die hechtend zijn en voldoende dicht te zijn aangebracht.

4. het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond.

5. het niet aanwezig zijn van gietgallen, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijke.

6. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond.

7. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerkklagen te voorkomen. Zonodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

b. Bij anhydriet gebonden ondergronden:

1. veroudering van minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte. Na deze verouderingsperiode dient het vochtpercentage en de ondergrond niet hoger te zijn dan 0,5%. Controle vindt vooraf door FUSION met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.

2. de oplevering van een schone vloer die vlak en strak is afgewerkt. Napoedering met cement is niet toegestaan. Er mag geen lijmlaag op de vloer aanwezig zijn.

3. het niet voorkomen van gietgallen, stortgaatjes, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijks.

4. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond.

5. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerklagen te voorkomen. Zonodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

c. Bij houten ondergronden :

1. dat de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd met watervast platte platen, welke vormvast dienen te zijn.
2. voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat deze is berekend op de belasting van gebruik
3. bij applicatie op houten ondergronden (lees ook : underlayment, multiplex, parket, fermacell) blijft door werking van de ondergrond (bijv. als gevolg van verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid) een doortekening van de platen of schrootjes in de FUSION gietvloer mogelijk.

d. Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

De hierboven vereisten voor de ondergronden vormen een essentiële voorwaarde voor deugdelijke nakoming door FUSION van haar verplichtingen. De voorwaarden beïnvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresultaat van de FUSION gietvloer. Indien de ondergronden niet voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer. Is het mogelijk het project uit te stellen om de vloer alsnog aan de eisen te kunnen laten voldoen, dan houdt FUSION de afnemer aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade door capaciteit- en tijdsverlies.

8. Opschorting

FUSION is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien de afnemer in verzuim is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, overeengekomen termijnen daaronder begrepen. In geval van verzuim bij nakoming van de betalingsverplichtingen door de afnemer is FUSION gerechtigd aanvullende zekerheden te verlangen voordat FUSION verdere uitvoering aan de overeengekomen werkzaamheden geeft.

9. Overmacht

- a. Onder overmacht wordt verstaan : elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht aan de zijde van FUSION wordt in ieder geval begrepen overheidsmaatregelen.
- b. Indien in redelijkheid aangenomen mag worden dat de overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft FUSION het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt heeft opgehouden te bestaan.
- c. Indien redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de overmachtsituatie van blijvende aard is zullen partijen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in redelijkheid een regeling treffen over de gevolgen van de ontbinding. Hierbij komt aan FUSION het recht toe om van prestaties die al verricht zijn ter uitvoering van de overeenkomst voordat de overmachtsituatie intrad, betaling te vorderen.

10. Meer- en minderwerk

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats :

- a. in geval van wijzigingen van de overeenkomst
- b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten
- c. in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden vloermateriaal
- d. in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen

11. Garantie

- a. FUSION staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. Op de vloeren verleent FUSION een garantie voor de periode van 5 jaar, afbouwend. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de werkzaamheden. Een beroep van de afnemer op de garantie wordt eerst in behandeling genomen nadat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens FUSION heeft voldaan. Bij uitvoering van de garantiewerkzaamheden dient de afnemer zich te houden aan de adviezen en instructies van FUSION.
- b. Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen. Lichte spaanslagen, lichte rolbanen en aanzetten in de topcoat en ingevallen vuil in de natte vloer zijn uitgesloten van garantie.
- c. Vloeistofdichtheid van de FUSION gietvloer in doucheruimtes valt buiten de garantie, tenzij in de overeenkomst de vloeistofdichtheid uitdrukkelijk is overeengekomen.
- d. De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door extreme werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.
- e. decontaminatie vanuit de ondergrond valt niet onder de garantie. De kunststofvloer zit nog vast aan de ondervloer, echter de ondergrond is intern van elkaar los geraakt.
- f. het doortekenen (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer) valt niet onder de garantie.
- g. Door het plaatsen van glasvlies over scheuren, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening van een bewegend ondergrond verlaagd. Er is geen garantie dat dit niet gebeurt.

12. Gebreken

a. b. c. d. De afnemer is verplicht om binnen 72 uur na aflevering aan FUSION schriftelijk mededeling te doen van de gebreken die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van deze verplichtingen gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring. Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 6. Onverminderd het in de wet bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontleen aanspraken is FUSION na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkoming aan het product.

13. Risico-overgang

a. b. c. Na oplevering komt de FUSION gietvloer voor rekening van de afnemer. Onverminderd het bepaalde in de wet wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit deze rechtsverhouding voortvloeiende betalingsverplichtingen. Zolang FUSION als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens FUSION om het geleverde product zorgvuldig te behandelen.

14. Betaling

a. b. c. De afnemer is verplicht de facturen van FUSION binnen 5 werkdagen na factuurdatum te voldoen. Bij niet tijdige betaling is de afnemer een vertragsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW. Daarnaast is de afnemer bij niet-tijdige betaling de buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 450,00 verschuldigd welke kosten FUSION moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.

15. Aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de aflevering

a. b. FUSION is aansprakelijk voor schade aan de ruimten van de afnemer waar de vloer wordt gelegd, voor zover deze schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan FUSION waaronder begrepen zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, is toe te rekenen. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van FUSION. Onverminderd al hetgeen hieromtrent is bepaald in de onderhavige Algemene Voorwaarden is FUSION slechts aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan FUSION is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie en dergelijke. De aansprakelijkheid van FUSION voor de door de afnemer geleden schade bedraagt ten hoogste het bedrag van de opdracht.

16. Toepasselijk recht en geschillen

a. b. c. d. e. f. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen FUSION en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen FUSION en haar afnemers, zijnde consument, zullen worden beslecht overeenkomstig de regels van de geschillencommissie afbouw te Rijswijk. Alle geschillen tussen FUSION en haar afnemers zijnde bedrijf, zullen worden voorgelegd aan het Bedrijfschap Afbouw voor een bindend advies. Partijen houden het recht om via de civiele rechter conservatoir maatregelen te nemen en voorlopige voorzieningen te vragen bij de Voorzieningsrechter van de bevoegde Rechtbank. In voorkomende gevallen kan FUSION ervoor kiezen een geschil voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter, wanneer dit geschil naar oordeel van FUSION zich voor geschillenbeslechting door de gewone rechter beter leent. Geschillen die tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren kunnen ter keuze van de meest gerede partij aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

17. Vloerverwarming

Voordat de kunststofvloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting volledig te hebben gehad. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegend ondergrond zich aftekent in de kunststofvloer U dient de installatievoorwaarden van uw leverancier in acht te nemen. FUSION gietvloeren gaat er vanuit dat u dat ook doet. FUSION gietvloeren is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de kunststofvloer / gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming.

18. Checklist Ingevoegd bij deze algemene voorwaarden

Een FUSION vloer is een heerlijke vloer. Het is esthetisch mooi, wordt op maat gemaakt, is sterk, slijtvast en eenvoudig in onderhoud. Dit betekent echter niet dat u nergens rekening mee hoeft te houden. Om ervoor te zorgen dat u plezier beleeft aan uw FUSION gietvloer, is dit overzicht voor u samengesteld. Hierin worden de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Voor nog uitgebreidere informatie, kijk op www.fusiongietvloeren.nl. Let op!! het maken van een gietvloer is handwerk.

Onze projectleiding

Uw projectleider begeleidt u door het traject van applicatie van uw eigen FUSION gietvloer. Voor alle technische vragen kunt u bij hem terecht. Zijn contactgegevens vindt u op uw opdrachtbevestiging. Projectleiders van FUSION hebben jaren lange ervaring. Ze weten bijna altijd antwoord op de meest uiteenlopende technische vragen.

Voor aanvang

Is het van belang dat de ondergrond leeg, schoon, droog en voldoende is uitgehard. De FUSION gietvloer wordt ter plekke gemengd en vloeibaar gegoten. Zorg daarom zoveel mogelijk voor een stofvrije ruimte en geef vuiltjes geen kans in de vloer te waaien. Eventuele vloerverwarming is uitgeschakeld. Als er verontreinigingen zijn moeten deze vooraf afdoende worden verwijderd. Beschadigingen in de vloer kunnen het beste door FUSION worden gerepareerd met epoxymortel. Dit materiaal is snel droog en hard en zorgt er voor dat geen vertraging ontstaat in de planning.

Tijdens applicatie

Bedraagt de minimale binnentemperatuur 18° Celsius voor het goed vloeien en uitharden van de FUSION gietvloer. Ook mag de luchtvochtigheid niet meer bedragen dan 80%. Er kunnen geen andere werkzaamheden in de ruimte plaatsvinden en er is een werkende stroomvoorziening en voldoende licht aanwezig. Het is belangrijk dat de vloer niet met vocht belast wordt.

Na applicatie

Is het voor het beste resultaat belangrijk dat u de ruimte de eerste tien uur niet betreedt of bekijkt. Zo geeft u stof en vervuiling geen kans de ruimte in te waaien. Bij 20° Celsius is de FUSION gietvloer na 24 uur weer beloopbaar en na 48 uur belastbaar. Wees de eerste zeven dagen voorzichtig met vochtbelasting. Na die periode is de vloer uitgehard. Plaats u meubels op de vloer, voorzie deze dan eerst van nieuwe, schone viltjes of een stukje tapijt. Stoelen met wieltje krassen minder dan zonder wieltjes.

Samenstelling en uitvoering

Enig kleurverschil ten opzichte van het overeengekomen monster of kleurenwaaier is mogelijk, terwijl eveneens onder omstandigheden bij de uitvoering van het werk glansverschil kan ontstaan, alsmede enige oneffenheid, spaanslag etc. Een FUSION gietvloer wordt geheel met de hand gegoten. Omdat de materialen vloeibaar zijn op het moment van aanbrengen, zullen factoren als temperatuur, stof en tocht altijd wat invloed uitoefenen. U zult daarom, als u goed kijkt, bij oplevering hier en daar een haartje, vuiltje of blaasje tegenkomen. Dat is te voorkomen, maar nooit helemaal. Voor het mooiste resultaat is het belangrijk met elkaar samen te werken. Wij, door de vloer zorgvuldig aan te brengen, u door de ondergrond goed schoon te vegen en bij voorkeur even te stofzuigen.

Onderhoud

Een FUSION gietvloer is naadloos en geheel poriëndicht. U kunt uw vloer daarom eenvoudig stofzuigen of wassen met een swiffer en/of micro vezeldoek. Dweilen doet u op dezelfde manier, met koud water en een vochtige micro vezeldoek (dus niet nat). Zijn er plekken waar aan u wat meer aandacht wilt besteden, dan kunt u gebruikmaken van het schoonmaakmiddel Vloerreiniger Extra te bestellen bij IB Trading (036 -5343200), welke speciaal is ontwikkeld voor kunststofvloeren. Gebruik nooit schuurmiddelen om schoon te maken. Haarverfproducten, roest en rubber (o.a. van luidsprekers) geven vlekken op de vloer. Zie voor uitgebreide informatie over onderhoud op onze site: www.FUSIONvloer.nl

FUSION Mix

De tekening/nuanciering, pigmentvlekken van de gietvloer met kleurschakering is wisselend en de beoordeling van het resultaat is smaakgebonden. Onze applicateurs brengen de patronen aan naar eigen inzicht en voor zover mogelijk wat er besproken is als de opdrachtgever niet aanwezig is. Indien de opdrachtgever enig invloed uit wil oefenen op het eindresultaat, dient deze tijdens het gehele gietproces aanwezig te zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is het niet mogelijk om te reclameren op de uiteindelijke tekening/nuanciering van de geleverde vloer.

Brievenbus afplakken.

Indien u een brievenbus in de deur heeft, dient u deze zelf af te plakken en of dicht te maken voor aanvang van de werkzaamheden. De post kan anders in de kunststofvloer vallen. Indien u dit niet heeft gedaan zal FUSION gietvloeren dit voor u doen. Enige schade aan de deur vanwege loslaten verf of andere schade aan de deur kunt u dan niet verhalen op FUSION.

Planning

FUSION hoort van u graag zo snel als mogelijk een week waarin we het werk kunnen uitvoeren. FUSION zal u afgesproken uitvoeringsweek niet verschuiven. Indien u zelf de uitvoering verschuift zullen wij u zo snel als mogelijk een alternatieve week aanbieden. Dit doen wij altijd in overleg met u.

Vloerverwarming

Voordat de kunststofvloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting volledig te hebben gehad.

Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegend ondergrond zich aftekent in de kunststofvloer. U dient de installatievoorwaarden van uw leverancier in acht te nemen. FUSION gaat er vanuit dat u dat ook doet. FUSION is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de kunststofvloer / gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming.

Stucwerk

Wanneer er gestuct is in het huis dient men rekening te houden met minimaal 1 week droogtijd van het stucwerk.

De Ruimte

De ondervloer moet strak, vlak en stofvrij zijn. Ook dient de ondervloer goed droog zijn. Anders kunnen wij hier geen gietvloer op leggen.

De droogtijd van een dekvloer is een cm. per week bij een minimale temperatuur van 15° Celsius.

De ruimte dient: Winddicht te zijn, Minimale binnentemperatuur 18° Celsius, Stofarm opgeleverd.

vloerluik

FUSION is niet verantwoordelijk voor de hoogte van het luik en de laag dikte welke daar op wordt gegoten. De klant dient het luik zelf op hoogte te brengen.

Maatvoering

De klant dient zelf de lijnen uit te zetten als er speciale stripjes geplaatst moeten worden. Bij niet particuliere projecten dient er een bouwtekening worden aangeleverd.

Kleur

Dient minimaal 4 weken voorafgaand aan de uitvoering bij ons bekend te zijn.

DUO

-DUO is een menging van 2 kleuren. Ondanks dat er een typering kan worden opgegeven van druk, normaal of rustig, kunnen er plekken zijn die niet aan deze criteria voldoen.

-Blijf erbij wanneer de gietvloer wordt gegoten, u kunt dan ter plekke aangeven als de vloerenlegger nog iets aan de nog vloeibare mix moet doen. Dit om discussie en misverstanden te voorkomen.

-Als u twee MONO kleuren opgeeft en deze wilt laten doormengen tot een MONO (uni) kleur kunnen er toch strepen of vlekken zichtbaar worden. Beter is het om 1 kleur te bestellen.

MONO

-1 is één kleur. Dus een uni kleur.

-besmettelijker dan DUO (haartjes, krasjes)

-bijna in alle kleuren te verkrijgen

Aansluiting op drainen en putten.

De dekvloer dient zodanig te worden aangeboden dat deze rondom drainen, goten en putten 2-4 mm lager ligt.

Vloer en wandaansluiting

Indien u geen plinten neemt, moet u ervoor zorgen dat de vloer en wandaansluiting strak is. Dus het stucwerk tot en met de grond. Pas wanneer dat het geval is kunnen wij er direct tegenaan gieten. Wanneer u geen plinten wenst en de vloer en wandaansluiting is niet strak, dan zullen wij u adviseren dat wij een kit aanbrengen om het mooiste resultaat te krijgen à € 10 per meter.

Eindresultaat gietvloer

Een gietvloer is handwerk. FUSION streeft altijd naar de hoogste kwaliteit. Ondanks dat kunnen er haartjes, vuiltjes, krasjes, bultjes in de vloer zitten.

Houdt u vloer vrij van onderstaande producten, deze kunnen vlekken achter laten op de gietvloer:

- plastic met kleurstoffen
- rubber onder geluidsboxen
- metaal en roest
- inkt en haarverfproducten
- verf
- plakband en lijm
- chemische zuren (chloor, olie, etc)
- vocht in combinatie met afvalstoffen van planten, riet , etc.

- laat extracten niet uitdrogen op de vloer.
- laat koffie en wijn niet uitdrogen op de vloer.
- alle producten welke kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met de gietvloer.
- rubber wielen van kinderwagens.

Plaats altijd witte viltjes onder de producten welke in direct contact staan met de vloer.